

CATÁLOGO DE BIENES 2026

No.	ID Bien	Nombre del bien	Categoría	Sector productivo	Tipo de bien	Finalidad del bien	Especificaciones técnicas de referencia
1	PP-CON-ALI-EQU-001	Conservador Horizontal para Alimentos y Bebidas	Refrigerador / enfriador / vitrina refrigerada	Alimentos	Equipo	Permite conservar alimentos y bebidas a temperatura adecuada.	Equipo destinado a la conservación y almacenamiento de productos alimenticios y bebidas a temperatura controlada. Fabricado con gabinete exterior de lámina de acero pintado o acero inoxidable e interior de aluminio o acero inoxidable grado alimenticio, con aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad. Capacidad aproximada de 200 a 800 litros, dependiendo del modelo. Cuenta con sistema de refrigeración de bajo consumo, control de temperatura ajustable entre 0°C y 10°C para conservadores refrigerados o hasta -18°C en modelos congeladores. Alimentación eléctrica de 127 V, potencia de 1/4 a 3/4 HP, tapa sólida o de cristal templado y ruedas para fácil desplazamiento. Diseñado para uso comercial continuo en tiendas, carnicerías, cremerías, cafeterías, restaurantes y negocios de alimentos.
2	PP-ENF-IND-EQU-001	Enfriador Industrial	Refrigerador / enfriador / vitrina refrigerada	Industrial	Equipo	Permite garantizar la calidad y consistencia de los productos mediante un enfriamiento uniforme.	Ficha técnica: Medidas 113 x 68 x 174 cm; Área de cobertura Hasta 200 m²; Controlador 3 velocidades; Flujo de aire 22,000 CMH; Voltaje: 110V / 60 Hz; Potencia 750W; Tanque de agua 150 L; Alcance de aire 15 a 20 metros
3	PP-HOR-ALI-MAQ-001	Horno a Gas	Horno	Alimentos	Maquinaria	Permite realizar la cocción uniforme de alimentos.	Equipo diseñado para la cocción, hornado y procesamiento térmico de productos alimenticios. Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304 en áreas de contacto y estructura de acero reforzado con aislamiento térmico de alta densidad. Cuenta con 1 a 4 cámaras de cocción, quemadores de gas LP o natural de alta eficiencia, control manual o digital de temperatura, puertas con cristal templado resistente al calor y sistema de distribución uniforme de calor. Capacidad aproximada de 4 a 12 charolas dependiendo del modelo. Rango de temperatura de 50°C a 300°C. Consumo estimado de 0.5 a 2 kg de gas por hora. Diseñado para uso continuo en panaderías, reposterías, pizzerías, cocinas industriales y unidades de transformación alimentaria.
4	PP-BAT-ALI-MAQ-002	Batidora	Batidora	Alimentos	Maquinaria	Permite mezclar ingredientes para obtener preparaciones homogéneas.	Batidora con accesorios para mezclar, batir, y amasar. 10 velocidades. Tazón de acero inoxidable, capacidad de tazón: 7 litros, capacidad de amasado: 0.6 kilogramos. Voltaje: 127 volts, 60 Hertz. Velocidad: De 0 a 780 revoluciones por minuto, potencia: 350 watts, medidas son: Frente: 40 centímetros , Ancho: 23 centímetros, Alto: 40 centímetros, con un diámetro de 23 centímetros y un peso total de 18 kilogramos.
5	PP-MAQ-COS-MAQ-001	Máquina Overlock	Máquina overlock / over	Costura	Maquinaria	Permite rematar costuras y evitar el deshilado de las prendas.	Máquina over industrial, tipo: over 5 hilos, trabajo: ligero, alto; motor: 7000 revoluciones por minuto a 110 volts, ancho de puntada 3x4, materiales ligeros a pesado, con corta hilo automático, altura de prensa tela 5 milímetros, longitud de puntada 0.8 milímetros / 3.8 milímetros, con mesa, carretel, agujas, desarmadores, aceite industrial.
6	PP-COR-ALI-EQU-002	Cortadora de Masa Para Pan	Cortadora / rebanadora	Alimentos	Equipo	Permite dividir masa para obtener porciones uniformes.	Cortadora para pan de acero inoxidable, accesorios cromados y cazo de acero inoxidable, cuerpo de fierro colado con base incluida. Capacidad de divisiones 36 piezas, peso de 36 kilogramos, dimensiones de 110 por 75 por x 60 centímetros.
7	PP-MAQ-ALI-MAQ-003	Máquina Cortadora de Carne Y Verduras de Acero Inoxidable	Cortadora / rebanadora	Alimentos	Maquinaria	Permite cortar carne y verduras para facilitar su procesamiento.	Máquina cortadora de carne eléctrica de acero inoxidable, cortadora de carne, cortadora de carne de cordero de cerdo, cortadora de verduras, de 220 Volts/50 Hertz, potencia de 850 Watts, corte de carne de 150 kilogramos por hora, tamaño de la hoja de 85 milímetros, grosor de la carne cortada de 2,5/3,5/5/7/10/13/15/21 milímetros, hoja y carcasa de acero inoxidable acero inoxidable, peso de 22 kilogramos, tamaño de 32 por 30 por 35 centímetros.
8	PP-COR-MET-HER-001	Cortadora de metal	Cortadora	Metalmecánica	Herramienta	Permite realizar cortes precisos en materiales metálicos.	Cortadora de metales de 16 pulgadas, 4 caballos de fuerza, su tipo de coriende de 220 volts, con empuñadura ergonómica, prensa tipo morsa con sistema de ajuste rápido que no requiere herramientas adicionales, guarda retráctil para desviación de chispas y bases de hule para un mejor soporte y fijación de la mesa de trabajo, cuenta además con una base ajustable a distintas medidas de materiales, sus medidas son 57 centímetros de alto, 57 centímetros de largo, el peso es de 57 kilogramas.
9	PP-MAQ-COS-MAQ-002	Máquina Recta	Máquina recta	Costura	Maquinaria	Permite confeccionar prendas mediante costura recta.	Máquina recta con motor servo integrado al cabezal, alimentación a 110 volts, posicionador de aguja para materiales medianos, luz led, lubricación automática, cambio y de puntada, velocidad máxima 5000 revoluciones por minuto, bordado de 350 por 500 milímetros, largo de puntada 4-2.5 milímetros altura pie prensatelas 6-15 milímetros, dimensiones; 45.7 centímetros por 22.1 centímetros por 32.2 centímetros, mueble industrial medidas: 79 centímetros de alto x 120 centímetros de largo x 54 centímetros de ancho.
10	PP-MES-ALI-EQU-003	Mesas de Trabajo de Acero Inoxidable	Mesa de trabajo acero inoxidable	Alimentos	Equipo	Permite proporcionar una superficie higiénica para la preparación de alimentos.	Mesas de Trabajo de Acero Inoxidable, resistentes a la oxidación y la corrosión, fáciles de lavar, patas tubulares de acero de 1 5/8" pulgadas de diámetro, mesa de 35" pulgadas de altura, cubierta de acero inoxidable con borde redondeado de 1 1/2" pulgadas de grosor, estándar, patas y repisas galvanizadas, tapas patas de nivelación de plástico, cubierta tipo 430, alta calidad, completamente en acero inoxidable, cubierta con bordes redondeados.
11	PP-AMA-ALI-MAQ-004	Amasadora	Amasadora	Alimentos	Maquinaria	Permite automatizar el amasado de mezclas y masas.	Amasadora de doble acción giratoria, temporizador para la optimización de tiempos, tazón de acero inoxidable con capacidad de 20 litros, con capacidad de harina de 8 kilogramos, capacidad de amasado: 12 kilogramos. Motor a 127 volts de 60 Hertz. Potencia: 1100 watts. Medidas; Alto: 85 centímetros, frente: 38.5 centímetros, fondo: 65 centímetros, peso: 85 kilogramos.
12	PP-PUL-AGR-MAQ-001	Pulverizadora Eléctrica	Molino / pulverizador	Agroindustrial	Maquinaria	Permite triturar y pulverizar productos agrícolas, granos, semillas, especias, plantas medicinales, alimentos deshidratados y otras materias primas, obteniendo partículas de diferentes granulometrías para su transformación en harinas, polvos, condimentos y otros productos con valor agregado.	Equipo diseñado para la trituración y pulverización de productos agrícolas, granos, especias, plantas medicinales, alimentos deshidratados y materias primas para su transformación. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304 en las áreas de contacto con el producto y estructura reforzada de acero al carbón. Cuenta con tolva de alimentación de 5 a 20 kg, cámara de molienda con martillos o cuchillas de alta resistencia, sistema de cribas intercambiables para diferentes granulometrías y descarga continua. Alimentación eléctrica de 220 V, potencia de 2 a 5 HP, capacidad de procesamiento de 20 a 100 kg por hora, dependiendo del producto y tamaño de molienda requerido. Diseñada para uso continuo en unidades agroindustriales, procesamiento de alimentos y transformación de productos agrícolas
13	PP-MOL-ALI-MAQ-005	Molino eléctrico de nixtamal	Molino / pulverizador	Alimentos	Maquinaria	Permite procesar maíz para la obtención de masa.	Molino eléctrico de nixtamal, con motor de 2 caballos de fuerza, monofásico, de alimentación eléctrica de 115 a 230 voltios / 60 Hertz, consumo de energía: 1.49 Kilowatt, peso: 70 kilogramos, medidas: fondo 100 centímetros, ancho 75 centímetros, alto 129 centímetros, capacidad de producción: 80 kilogramos por hora, piedras incluidas para nixtamal, incluye: batea, depósito de agua, charola de nixtamal y graneador, tornillería poleas, bandas, interruptor de energía.
14	PP-MOL-ALI-EQU-004	Molino para especias	Molino / pulverizador	Alimentos	Equipo	Permite moler especias para obtener mezclas homogéneas.	Molino para especias de uso comercial e industrial fabricado en acero inoxidable grado alimenticio, diseñado para la molienda de productos secos como chiles secos, pimienta, canela, comino, clavo, orégano, semillas y otras especias, equipado con motor eléctrico de 2 HP (1,500 W), alimentación de 127 V / 60 Hz, capacidad de producción de 20 a 50 kg por hora dependiendo del tipo de producto y del grado de molienda requerido, sistema de trituración mediante martillos de acero endurecido de alta resistencia, granulometría ajustable mediante cribas intercambiables, velocidad de operación aproximada de 3,600 rpm, tolva de alimentación de acero inoxidable con tapa de seguridad, descarga directa del producto molido, protección térmica contra sobrecargas, dimensiones aproximadas de 75 x 40 x 95 cm, peso aproximado de 55 a 70 kg y diseñado para trabajo continuo en tortillerías, tiendas de materias primas, molinos, cocinas industriales y pequeños negocios dedicados al procesamiento de especias y condimentos
15	PP-MAQ-ALI-MAQ-006	Máquina Molino de Grano Eléctrico	Molino / pulverizador	Alimentos	Maquinaria	Permite moler granos para su transformación o comercialización.	Molino de grano eléctrico, velocidad nominal de 2800 revoluciones por minuto, potencia de soporte de 3000 watts, voltaje nominal de 110 volts, diámetro de taladro de 5.906 pulgadas, capacidad de trabajo: fresado: maíz 133 libras por hora, arroz 166 libras por hora, trigo 166 libras por hora, arroz en arroz 110 libras por hora refinado: soja 110 libras por hora, arroz 110 libras por hora puede moler trigo, arroz, maíz, soja, especias, pimienta, flores y otros cultivos en polvo; material de calidad: la carcasa del condensador de la amoladora está hecha de material galvanizado de hierro, el proceso de transporte no se aplastará, la bobina de cobre aporta más potencia y un motor más seguro, pintura antioxidante, poniendo fin al óxido patrimonio del molino tradicional, tecnología innovadora de acero, incluye: 1 máquina de moler, 2 piezas de metal 2 discos de molienda de arena, 1 embudo.
16	PP-MAQ-CAL-MAQ-001	Máquina de Coser de Poste	Máquina de coser / costura	Calzado	Maquinaria	Permite realizar costuras de alta precisión en piezas de calzado, marroquinería, bolsos, cinturones, artículos de piel y otros productos confeccionados con materiales de espesor medio y grueso, facilitando el ensamble y acabado de componentes con formas curvas o de difícil acceso.	Máquina de coser de poste industrial fabricada con estructura de hierro fundido de alta resistencia, equipada con poste cilíndrico de 18 a 30 cm de altura, sistema de arrastre compuesto mediante aguja, prensatelas y alimentación inferior, motor servo de 550 a 750 W, alimentación eléctrica de 110 o 220 V a 60 Hz, velocidad máxima de 2,000 a 2,500 puntadas por minuto, longitud de puntada ajustable de 1 a 8 mm, elevación del prensatelas de hasta 13 mm, compatible con agujas industriales para materiales de espesor medio y grueso, sistema de lubricación automática, devanador de bobina integrado, mesa de trabajo con soporte metálico, operación continua, diseño de fácil limpieza y mantenimiento.
17	PP-BAS-MET-EQU-001	Bascula	Báscula	Metalmecánica	Equipo	Permite pesar productos para su comercialización.	Capacidad de hasta 60 kilogramos, con función de cálculo de cambio, pantalla LCD de 35 mm con iluminación (backlight); tipo de alimentación: batería recargable con autonomía de hasta 3,000 horas; cuenta con puerto USB; material: acero inoxidable; dimensiones: plato de acero inoxidable de 36 cm de largo por 26 cm de ancho.
18	PP-LIC-ALI-MAQ-007	Licuada Industrial	Licuada industrial	Alimentos	Maquinaria	Permite procesar y mezclar alimentos de manera eficiente.	Equipo diseñado para la trituración, mezclado, licuado y homogeneización de alimentos y bebidas en procesos comerciales y agroindustriales. Fabricada con vaso de acero inoxidable grado alimenticio 304 y base de aluminio o acero de alta resistencia. Cuenta con capacidad de 10 a 25 litros, cuchillas de acero inoxidable templado de alta velocidad y tapa de seguridad. Equipada con motor eléctrico de 2 a 5 HP, alimentación de 127 V o 220 V, velocidad de operación de 3,000 a 18,000 rpm y sistema de protección contra sobrecalentamiento. Diseñada para la preparación de salsas, moles, purés, bebidas, concentrados de frutas, mezclas alimenticias y otros productos de transformación agroalimentaria.
19	PP-SIE-CAR-EQU-001	Sierra de inglete	Sierra de inglete	Carpintería	Equipo	Permite realizar cortes angulares de precisión en madera.	Sierra inglete de trabajo profesional, 110 volts, potencia: 1.650 watts, velocidad sin carga: 4,600 revoluciones por minuto, diámetro del disco: 10" pulgadas, tamaño del eje: 1 pulgada / ½ pulgada peso de la herramienta: 13.1 kilogramos, 1650 watts con rodamientos de rodillos y bolas, placa de retención de inglete regulable de acero inoxidable, base maquinada para mayor precisión de corte, resistente y durabilidad de la guía, inglete de 0 grados a 52 grados a la derecha y 0 a 47 grados a la izquierda, bisel de 0 a 45 grados a la izquierda con topes de parada positivas a 0 grados y 45 grados.
20	PP-CAN-CAR-EQU-002	Canteadora 6" con Sujeción Al Extremo	Canteadora / cepillo de madera	Carpintería	Equipo	Permite realizar acabados en cantos de piezas de madera.	Canteadora 6" pulgadas, voltaje: 110 volts, Frecuencia: 60 Hertz, potencia: motor de 1 caballo de fuerza, ancho de corte: 6 Pulgadas (152.4 Milímetros), profundidad de corte: 1/8 pulgadas (3.17 Milímetros), cortes por minuto: 15600, velocidad del eje de corte: 5200 revoluciones por minuto, inclinación de la guía: 0-45 grados, altura mesa de trabajo: 80 centímetros, sistema de ensamble: tipo L, profundidad máxima de sistema de ensamble: 12 Milímetros (1/2 pulgadas).

21	PP-CEP-CAR-MAQ-001	Cepillo para Madera de 15 pulgadas	Canteadora / cepillo de madera	Carpintería	Maquinaria	Permite cepillar madera para obtener superficies uniformes.	quipo diseñado para el cepillado, desbaste, nivelación y acabado de piezas de madera utilizadas en carpintería y fabricación de muebles. Fabricado con mesa de hierro fundido o acero reforzado, cuchillas de acero de alta velocidad (HSS) o carburo de tungsteno, guía ajustable y estructura de uso industrial. Cuenta con ancho de cepillado de 200 a 400 mm, profundidad de corte ajustable de 1 a 5 mm por pasada y sistema de extracción de viruta. Equipado con motor eléctrico de 1 a 3 HP, alimentación de 127 V o 220 V y velocidad de corte de 8,000 a 10,000 rpm. Diseñado para operación continua en talleres de carpintería, fabricación de muebles, puertas, ventanas y productos de madera.
22	PP-SIE-CAR-MAQ-002	Sierra de mesa	Sierra de mesa / banco	Carpintería	Maquinaria	Permite realizar cortes longitudinales y transversales en madera.	Sierra de mesa de 10 pulgadas uso profesional, potencia: 1,800 watts, velocidad de corte: 5,000 por minuto, profundidad de corte a 90 grados: 76.2 milímetros, profundidad de corte a 45 grados: 63.5 milímetros, ángulo de inglete: 45 grados a la izquierda y derecha, ángulo de bisel: 0 a 45 grados a la izquierda, tamaño de la hoja: 254 milímetros (10 pulgadas), anchura máxima de corte ranurado: 12.7 milímetros (1/2 pulgadas), diámetro máximo de la hoja para ranurar: 152.4 milímetros (6 pulgadas), peso: 20 kilogramos.
23	PP-MAQ-COS-MAQ-003	Máquina Collarete	Máquina collarete	Costura	Maquinaria	Permite realizar costuras de acabado tipo collarete.	Máquina collarete para la confección de dobladillos, cuellos, puños, mangas y acabados elásticos en prendas de vestir. Fabricada con estructura de hierro fundido de alta resistencia, componentes mecánicos de precisión y mesa industrial reforzada. Cuenta con sistema de 2 o 3 agujas, alimentación diferencial, lubricación automática y velocidad de costura de 4,000 a 6,000 puntadas por minuto. Equipada con motor servoahorrador de 550 a 750 W, alimentación eléctrica de 127 V o 220 V, ajuste de longitud de puntada y compatibilidad con tejidos ligeros, medianos y elásticos. Diseñada para operación continua en talleres de confección, maquilas textiles y fabricación de ropa deportiva, casual e industrial.
24	PP-MAQ-HER-EQU-001	Maquina de soldar	Soldadora / equipo de soldar	Herrería	Equipo	Permite unir piezas metálicas mediante soldadura.	Máquina de soldar para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (hasta 3/16 pulgadas); indicadores de luz de encendido y protección térmica; perilla para ajuste de corriente; ranuras de ventilación que ofrecen mejor enfriamiento del equipo; con ruedas para transportación; bornes de cambio rápido de 5/16 pulgadas; tipo de alimentación: eléctrica; doble voltaje de alimentación: 110 voltios (1 fase) / 220 voltios (2 fases); rango de corriente: 90–130 amperes (1 fase) / 90–210 amperes (2 fases); material: metal; dimensiones: 50 cm de largo x 30 cm de ancho x 50 cm de alto, con tolerancia de ±3 cm.
25	PP-CAF-ALI-MAQ-008	Cafetera Barista Semiautomática	Cafetera	Alimentos	Maquinaria	Permite preparar café espresso y otras bebidas especializadas.	Equipo diseñado para la preparación profesional de café espresso y bebidas derivadas como cappuccino, latte, americano y moka. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304, con grupo de extracción profesional, caldera de cobre o acero inoxidable, bomba de presión de alto desempeño y lanza vaporizadora para espumar leche. Capacidad de caldera de 2 a 10 litros, presión de trabajo de 9 a 15 bares, potencia de 1,500 a 3,500 W y alimentación eléctrica de 127 V o 220 V. Equipada con portafiltros profesionales, manómetro, bandeja de goteo desmontable y controles de extracción. Diseñada para cafeterías, barras de café, negocios de bebidas y proyectos de transformación y comercialización de café.
26	PP-MAQ-ALI-MAQ-009	Máquina Cerradora Selladora de Vasos Automatica	Empacadora al vacio / selladora	Alimentos	Maquinaria	Permite sellar vasos para garantizar la conservación del producto.	Máquina cerradora selladora de vasos automática, voltaje: 110V/220 voltios, poder: 380 watts, para diámetro de vaso: 70, 75,88,90 y 95 milímetros, peso de la máquina: 30 kilogramos; máximo de altura de vaso: 20 centímetros. Medidas: 56x45x25 centímetros, con contador y ajuste de temperatura.
27	PP-MAQ-ALI-MAQ-010	Máquina Empacadora Selladora al Vacío	Empacadora al vacio / selladora	Alimentos	Maquinaria	Permite empacar productos al vacio para prolongar su conservación.	Voltaje: 110 Volts / 60 Hertz, energía del motor: 1000 Watts, potencia de sellado: 600 Watts, material: acero inoxidable, velocidad de la bomba de vacío: 20 metros cúbicos / hora, tamaño de sellado efectivo: 39 x 1 centímetros / 1.54 x 0.4, tamaño de la cámara (largo x ancho x alto): 17.3 x 16.5 x 7.9 pulgadas / 44 x 42 x 20 centímetros, tamaño del producto (largo x ancho x alto): 21.3 x 19.7 x 36.6 pulgadas / 54 x 50 x 93 centímetros, peso neto: 187.4 libras / 85 kilogramos.
28	PP-SEL-IND-MAQ-001	Selladora Continua	Empacadora al vacio / selladora	Industrial	Maquinaria	Permite sellar bolsas y envases de manera continua.	Selladora continua de banda horizontal fabricada con estructura de acero inoxidable, diseñada para el sellado continuo de bolsas de polietileno (PE), polipropileno (PP), laminados y otros materiales termosellables, equipada con motor eléctrico de 650 W, alimentación de 127 V / 60 Hz, velocidad de sellado ajustable de 0 a 12 metros por minuto, ancho de sellado de 8 a 12 mm, temperatura regulable de 0 a 300 °C mediante control electrónico, altura y presión de sellado ajustables para diferentes espesores de bolsa, capacidad de carga sobre la banda transportadora de hasta 5 kg, sistema de enfriamiento por aire para un sellado uniforme, operación continua para trabajo de alta demanda, dimensiones aproximadas de 85 x 42 x 36 cm, peso aproximado de 25 a 35 kg, adecuada para el envasado de alimentos, granos, especias, café, botanas, productos agrícolas, químicos no corrosivos y otros productos que requieran un sellado hermético y de alta calidad.
29	PP-PLO-DIS-EQU-001	Plotter de Corte Contorno Automático	Plotter / cortador de vinil	Diseño	Equipo	Permite realizar cortes automáticos con detección de contorno.	Área de trabajo 60 centímetros corta de contorno, con llave USB y plugin para corte directo de programa de diseño, cabezal metálico de 1000 gramos de fuerza con lector de reconocimiento automático y excelente precisión, motor a pasos, cuatro (4) sujetadores (pisa papel), dos puertos de conexión, USB y SERIAL, porta cuchilla regulable en altura, corte máximo hasta 1 milímetro de espesor en materiales blandos, tablero de control de plotter digital con funciones varias: testeo de material, punto de origen, pausar corte; el plotter corta: vinilo textil, vinilo autoadhesivo, vinilo sublimable, papel, cartulina hasta 350 gramos, papel imantado, goma tela ploteable, vinilo reflectivo, etc., rodillos de presión de material regulables; cabezal de metal, corta cartulina de 400 gramos, corta reflectivo diamante grueso, corte directo desde programa de diseño corel, x4, x5, x6,x7,x8,2017,2018, 2019 y 2020, ancho de corte hasta vinil de 60 centímetros.
30	PP-AGI-ALI-MAQ-011	Agitador Automático para Ollas	Agitador / mezclador industrial	Alimentos	Maquinaria	Permite automatizar el mezclado de alimentos durante el proceso de cocción.	Equipo diseñado para realizar la agitación continua y automática de productos alimenticios durante procesos de cocción o mezclado. Fabricado generalmente en acero inoxidable grado alimenticio, cuenta con motor eléctrico, sistema de regulación de velocidad y estructura ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de ollas. Su uso permite obtener mezclas homogéneas, reducir tiempos de producción y evitar que los productos se adhieran o quemen durante la preparación.
31	PP-MEZ-ALI-MAQ-012	Mezclador Eléctrico Industrial	Agitador / mezclador industrial	Alimentos	Maquinaria	Permite mezclar de manera homogénea ingredientes líquidos o semisólidos.	Fabricación en acero inoxidable grado alimenticio 304; motor mínimo de 0.5 HP; velocidad regulable; eje mezclador desmontable; capacidad mínima de trabajo de 20 litros; operación eléctrica monofásica 127 V o bifásica 220 V.
32	PP-FUM-AGR-HER-001	Fumigador de Mochila	Fumigadora / aspersora	Agroindustrial	Herramienta	Permite aplicar productos fitosanitarios en cultivos.	Fumigador De Mochila Agrícola 20 Litros, alta durabilidad y resistencia, incluye filtro que previene obstrucciones en el aspersor, seguro para mantener la salida continua de líquido, boquilla ajustable para regular el rocío, adecuado para aplicar insecticida y pesticidas, tapa del tanque con válvula de seguridad que permite la entrada de aire y evita derrames de líquido químico, ligero y fácil de manejar, variedad de boquillas para herbicidas, doble y simple.
33	PP-MAQ-COS-MAQ-004	Máquina Botonadora Industrial	Ojaladora / botonadora	Costura	Maquinaria	Permite colocar botones de forma uniforme y precisa.	Motor servo integrado al cabezal con alimentación de luz a 110 volts, regulador de velocidad en panel, para botones de 2 y 4 orificios, pega botón en forma de: "-", "+", "y" "X" con corte de hilo automático, lubricación manual, velocidad máxima: 1,500 revoluciones por minuto, tablón forrado en formaica y estante metálico.
34	PP-MAQ-COS-MAQ-005	Máquina Ojaladora Industrial	Ojaladora / botonadora	Costura	Maquinaria	Permite realizar ojales en prendas de vestir.	Equipo especializado para la confección automática de ojales en prendas de vestir, uniformes, ropa de trabajo, textiles y artículos de confección. Fabricada con estructura de hierro fundido de alta resistencia y componentes mecánicos de acero templado, diseñada para operación continua. Cuenta con sistema automático de corte y costura del ojal, selección de longitud de ojal, ajuste de densidad de puntada y velocidad de costura regulable. Equipada con motor de 550 a 750 W (¾ a 1 HP), alimentación de 127 V o 220 V y velocidad de trabajo de 2,000 a 3,600 puntadas por minuto. Compatible con telas ligeras, medias y pesadas. Diseñada para talleres de confección, maquila textil, sastrerías y fabricación de uniformes.
35	PP-MOL-ALI-EQU-005	Molino de carne	Molino de carne	Alimentos	Equipo	Permite procesar carne para la elaboración de productos cárnicos.	Molino de carne eléctrico industrial fabricado en acero inoxidable grado alimenticio para las partes en contacto con el producto, equipado con motor eléctrico de 1 HP (750 W), alimentación de 127 V a 60 Hz, capacidad de molienda de 120 a 180 kg por hora, velocidad aproximada de 1,700 rpm, sistema de molienda mediante tornillo sinfin con cuchilla de acero templado y cedazo intercambiable, cabezal No. 22 con discos de aproximadamente 82 mm de diámetro y perforaciones de 4.5, 6 y 8 mm según la aplicación, tolva desmontable de acero inoxidable, transmisión mediante engranes metálicos de alta resistencia, sistema de protección contra sobrecarga térmica, dimensiones aproximadas de 45 x 25 x 43 cm, peso aproximado de 25 a 32 kg, diseñado para el procesamiento de carne de res, cerdo, pollo y otras carnes en carnicerías, restaurantes, cocinas industriales y pequeños negocios dedicados a la elaboración de productos cárnicos.
36	PP-DES-ALI-MAQ-013	Deshidratador	Deshidratador	Alimentos	Maquinaria	Permite reducir la humedad de alimentos para prolongar su vida útil.	Deshidratador de acero inoxidable con puerta abatible de cristal templado, capacidad de 12 charolas removibles, para deshidratado: frutas, verduras, flores, hierbas, etc.; circulación de aire forzado para deshidratar rápidamente, su rango de temperatura de 30 grados a 90 grados centígrados, controles digitales de temperatura y tiempo de hasta 24 horas, alimentación comente a 110 volts a 60 Hertz, potencia: 1000 watts, peso neto: 17.7 kilogramos, medidas: 40 centímetros x 46.5 centímetros x 48 centímetros. 12 parrillas de 38.5 centímetros por 28.6 centímetros.
37	PP-DES-ALI-EQU-006	Deshidratador Solar 5kg	Deshidratador	Alimentos	Equipo	Permite deshidratar alimentos utilizando energía solar para su conservación.	Deshidratador solar de 5 charolas de 56 x 35 cm, con aproximadamente 1 m² de área útil; charolas con marco de aluminio y malla de polímero grado alimenticio de alta resistencia; cámara de deshidratado alimentada con aire caliente mediante panel térmico solar; panel térmico con interior de cobre y aislamiento de fibra de vidrio; estructura metálica de alta durabilidad para uso comercial; dimensiones aproximadas de operación de 2 x 1 m; peso vacío de 45 kg; rango de temperatura de 40 a 70 °C; movilidad para reorientación; termómetro para indicar y controlar la temperatura.
38	PP-IMP-DIS-MAQ-001	Impresora de sublimación	Plancha sublimadora	Diseño	Maquinaria	Permite personalizar productos mediante impresión por sublimación.	Impresora de sublimación con wifi color blanca 100 a 240 voltios, peso: 4.6 kilogramos; dimensiones: 375 milímetros de ancho por 503 milímetros de profundidad por 187 milímetros de altura.
39	PP-MAQ-DIS-MAQ-002	Máquina de Grabado y Corte Laser	Grabadora / cortadora láser	Diseño	Maquinaria	Permite grabar y cortar materiales mediante tecnología láser.	Máquina de grabado y corte láser CO2 040, distancia focal: 63.5 milímetros, voltaje de alimentación: 127 Volts Corriente Alterna a 60 Hertz, corriente de consumo: 4 amperes, dimensiones de la máquina (largo x ancho x altura): 90x73x40 centímetros, dimensiones con la caja (largo x ancho x altura): 102x86x60 centímetros, distancia para la instalación con soporte y conducto flexible + ancho máquina: 96 centímetros, peso: 70 kilogramos, potencia del láser: 50 watts, longitud de onda: entre 9.4 y 10.6 micras intervalo de grabado: 0.1 milímetros, tipo de láser: dióxido de carbono CO2 de 50 watts modelo del tubo láser: C800 de 50 Watts CO2, longitud del tubo: 80 centímetros, velocidad mínima: 10, milímetros/segundo, velocidad máxima: 700 milímetros/segundos, distancia efectiva (eje x,y): 400x400 milímetros, posicionamiento por medio de un puntero de color rojo, botón de paro de emergencia, botón electrónico láser: encendido/apagado, iluminación interior, refrigeración: por agua destilada o purificada, se sugiere un Software de diseño, plataforma mecanizada con elevación motorizada, botón up y down, control de elevación plataforma motorizada, conexión comunicación: por puerto USB, conexión a tierra física, entrada y salida de agua, entrada de aire comprimido, software de control: RDWorks, formato vectorial RDWork: dxf, ai, plt, dst, dsh, formato de mapa de bits RDWorks: bmp, jpg, gif, png, mng , puerto UDISK: utiliza este puerto para abrir tu archivo con formato (archivo.rd) almacenado desde una memoria USB, sistema operativo (recomendable): Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

40	PP-PLA-DIS-EQU-002	Plancha Sublimadora	Plancha sublimadora	Diseño	Equipo	Permite transferir diseños mediante calor a diferentes materiales.	Plancha sublimadora voltaje:127 voltios. Ideal para estampar superficies planas, textiles, creaciones ilimitadas con los más diversos materiales, el área de trabajo es de 32 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, temperatura máxima de 220 grados centígrados, su superficie teflonada distribuye correctamente el calor y transmite la energía térmica de manera eficiente, artículos únicos y personalizados con la versatilidad de color make; largo de área de impresión 32 centímetros y ancho de área de impresión 45 centímetros.
41	PP-MOL-AGR-EQU-001	Molino de Café	Molino de café	Agroindustrial	Equipo	Permite moler café para su preparación o comercialización.	Este molino cuenta con un motor de 1 caballo de fuerza, capaz de moler 50 kilogramos de café por hora, asegurando eficiencia y rapidez. Perilla cromada, que ofrece 7 opciones, desde granulado hasta fino, para satisfacer los gustos más exigentes.La tolva de aluminio tiene capacidad para aproximadamente 2 kilos de café, permitiéndote moler grandes cantidades sin interrupciones. Funciona con 110 Volts monofásico, lo que significa un menor consumo de energía sin comprometer la potencia.
42	PP-MOL-ALI-MAQ-014	Molino de Maíz	Molino de nixtamal / maíz	Alimentos	Maquinaria	Permite moler maíz para su procesamiento.	Potencia 1 caballos de fuerza, Tipo: Eléctrico, Dimensiones 58 por 89 por 66 centímetros, molino: Acero Inoxidable, Peso 59 kilogramos, Piedras No. 5, Polea De Molino 8 pulgadas, Polea De Motor 3 pulgadas, Rendimiento 60 kilogramos por hora aproximadamente, voltaje 127/220 volts.
43	PP-DES-AGR-EQU-002	Desbrozadora	Desbrozadora	Agroindustrial	Equipo	Permite controlar maleza y vegetación en terrenos agrícolas.	Desbrozadora multifuncional 4 en 1, motor de 2 HP a 2 tiempos, diámetro de corte 18 pulgadas (45 centímetros), velocidad 8,000 revoluciones por minuto, capacidad de tanque 700 mililitros, mezcla de gasolina 50:1, consumo de gasolina 0.70, ciclo de trabajo a potencia nominal 30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo 6 horas, peso 5.6 kilogramos.
44	PP-MOT-AGR-MAQ-002	Motocultor Agrícola	Motocultor agrícola	Agroindustrial	Maquinaria	Permite mecanizar y facilitar las labores de preparación del suelo en terrenos pequeños, huertos e invernaderos.	Modelo de motor: Honda GX160 Tipo de motor: 4 tiempos, OHV (válvulas a la cabeza), monocilíndrico y enfriado por aire. Cilindrada: 163 cc. Potencia máxima: 5.5 HP (3.6 kW) a 3,600 rpm. Potencia neta: 4.8 HP (2.9 kW) a 3,600 rpm. Torque máximo: 10.3 N·m a 2,500 rpm. Combustible: Gasolina regular sin plomo (octanaje de 86 o mayor).
45	PP-DOS-ALI-MAQ-015	Dosificadora Llenadora de líquidos Viscosos	Dosificadora / llenadora	Alimentos	Maquinaria	Permite dosificar y llenar productos viscosos con precisión.	Dosificadora llenadora de líquidos viscosos, fuente de alimentación: 110 Volts a 60 Hertz, consumo de energía: 10 watts, presión de Aire: 0.4 – 0.6 monitoreo de presión, velocidad de llenado: 20 – 60 botellas / minutos, presión de llenado: +- 1% – 2%, rango de llenado: 30 – 1080 mililitros, preferente rango de llenado: 100 – 1000 mililitros, capacidad mínima de llenado: 20 mililitros, capacidad máxima de llenado: 1,000 mililitros.
46	PP-DOS-ALI-MAQ-016	Dosificadora de Líquidos Semiautomática	Dosificadora / llenadora	Alimentos	Maquinaria	Permite dosificar líquidos con precisión durante el proceso de envasado.	Equipo diseñado para la dosificación y llenado preciso de líquidos de baja y media viscosidad en envases de diferentes capacidades. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304, con estructura resistente a la corrosión, sistema de bombeo de alta precisión, boquillas de llenado y panel de control digital. Capacidad de dosificación ajustable de 5 ml a 5,000 ml por ciclo, con rendimiento aproximado de 300 a 1,500 envases por hora, dependiendo del volumen programado. Alimentación eléctrica de 110-127 V o 220 V, potencia de 50 a 500 W. Compatible con agua, jugos, jarabes, salsas ligeras, productos de limpieza, aceites y otros líquidos. Diseñada para uso continuo en micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos.
47	PP-MAQ-ALI-MAQ-017	Máquina llenadora de Granos	Dosificadora / llenadora	Alimentos	Maquinaria	Permite dosificar granos durante el proceso de envasado.	Equipo diseñado para la dosificación y llenado preciso de productos granulados como café, maíz, frijol, arroz, semillas, azúcar, sal, alimento para mascotas, especias y otros productos secos. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304, con tolva de almacenamiento de 20 a 50 kg, sistema de dosificación por peso o volumen, controlador digital y estructura reforzada para uso continuo. Capacidad de llenado ajustable de 50 g a 5 kg por envase, con rendimiento aproximado de 300 a 1,000 envases por hora, dependiendo del peso programado. Alimentación eléctrica de 110-127 V o 220 V, potencia de 300 a 1,500 W. Compatible con bolsas, frascos, recipientes plásticos y otros envases comerciales. Diseñada para micro y pequeñas empresas dedicadas al envasado y comercialización de productos agrícolas y alimenticios.
48	PP-VIT-ALI-EQU-007	Vitrina Refrigeradora	Refrigerador / enfriador / vitrina refrigerada	Alimentos	Equipo	Permite conservar y exhibir alimentos o bebidas refrigeradas.	Equipo diseñado para la conservación, exhibición y comercialización de alimentos y bebidas a temperatura controlada. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304 y cristal templado de alta resistencia, con sistema de refrigeración por aire forzado, iluminación LED interior y control digital de temperatura. Capacidad aproximada de 200 a 800 litros, temperatura de operación de 2°C a 10°C, potencia de 1/4 a 1 HP y alimentación eléctrica de 127 V. Cuenta con entre 2 y 5 niveles de exhibición ajustables, puertas correderas o abatibles y aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad. Diseñada para uso continuo en cafeterías, pastelerías, restaurantes, tiendas de conveniencia, cremerías y negocios de alimentos.
49	PP-COR-CAR-EQU-003	Cortadora Cnc Router 3030 Evo Pro para Metales y Madera	Cortadora / rebanadora	Carpintería	Equipo	Permite fabricar piezas mediante corte y grabado CNC.	Base de eje Y mejorada con rieles de guía lineales dobles y carrera de 300 mm; motor paso a paso Nema 17 con par de torsión de 420 a 650 mN·m; material de fabricación: aluminio, fuente de energía AC/DC, voltaje de 24 V; peso de 19.55 kg; dimensiones del producto: 28.7 x 0.03 x 30 cm; longitud de 11.3 pulgadas; altura de 11.8 pulgadas.Dimensiones del producto: 28.7 x 0.03 x 30 cm; 19.55 kg
50	PP-IMP-DIS-EQU-003	Impresora 3D Ender 3 V3	Impresora / multifuncional / copiadora	Diseño	Equipo	Permite fabricar prototipos y piezas mediante impresión 3D.	Velocidad máxima de impresión de 600 mm/s; aceleración máxima de 20,000 mm/s²; precisión de impresión de ±0.2 mm; volumen de impresión de 220 x 220 x 250 mm; temperatura máxima de la boquilla de 300 °C; nivelación automática; temperatura máxima del hotend de 110 °C; plataforma de impresión PEI flexible.
51	PP-EQU-DIS-EQU-004	Equipo de Computo	Equipo de cómputo	Diseño	Equipo	Permite ejecutar software especializado para el diseño y operación de equipos.	Equipo de cómputo portátil diseñado para actividades de diseño gráfico, edición fotográfica, modelado básico, ilustración digital, edición de video y desarrollo de contenido multimedia. Equipada con procesador Intel Core i7 o AMD Ryzen 7 de última generación, memoria RAM de 16 GB, unidad de almacenamiento SSD de 512 GB o superior, tarjeta gráfica dedicada de 4 a 8 GB VRAM, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas o superior con reproducción precisa de color, cámara web, conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Sistema operativo compatible con software profesional de diseño y edición. Diseñada para uso continuo en estudios de diseño, publicidad, marketing digital, arquitectura, impresión y producción multimedia.
52	PP-EST-ALI-EQU-008	Estufa Industrial	Estufa industrial / estufón	Alimentos	Equipo	Permite preparar alimentos mediante cocción industrial.	Fabricada en acero inoxidable tipo 430 o superior, 4 quemadores abiertos de hierro fundido de alta eficiencia; potencia mínima de 24,000 BTU/h por quemador; parrillas superiores de hierro fundido; pilotos individuales; válvulas de gas de uso comercial; horno integrado con quemador mínimo de 26,000 BTU/h; termostato con rango de 100 a 300 °C; interior del horno en acero inoxidable o porcelanizado; mínimo una parrilla cromada o niquelada; charola recolector de escurrimientos desmontable; patas niveladoras de uso rudo; conexión para gas LP con opción de conversión a Gas Natural; dimensiones aproximadas de 90 x 75 x 100 cm (Frente x Fondo x Alto).
53	PP-PLO-DIS-EQU-005	Plotter	Plotter / cortador de vinil	Diseño	Equipo	Permite realizar impresión o corte para publicidad y rotulación.	Equipo diseñado para la impresión de planos, lonas, viniles, carteles, fotografías, material publicitario y gráficos de gran formato. Fabricado con estructura metálica reforzada, sistema de alimentación por rodillos de precisión y cabezales de impresión de alta resolución. Compatible con papel bond, vinil adhesivo, lona, papel fotográfico y otros materiales para impresión profesional. Ancho de impresión de 24 a 44 pulgadas (60 a 112 cm), resolución de hasta 2400 dpi, memoria integrada y conectividad USB, Ethernet o Wi-Fi. Alimentación eléctrica de 110-127 V y operación continua para negocios de diseño, publicidad, arquitectura e impresión digital.
54	PP-MOR-AGR-MAQ-003	Morteadora (Descascaradora) para Café de 50 kg	Morteadora / descascaradora de café	Agroindustrial	Maquinaria	Permite retirar la cáscara del café para su procesamiento.	Morteadora para café 50 kilogramos, en acero al carbón, terminada en pintura esmalte, alquidílico anticorrosivo, rotor fabricado en tubo cedula 30, montado en chumaceras autoalineables, cuchillas para desprender la cascarrilla, criba para separar la cascarrilla del grano, ventilador para succionar la cascarrilla, tolva de carga, puertas regulables para entrada y salida de grano, salida para pergamino y café oro, motor: electrónico a 110 volts, de 1 caballo de fuerza, medidas máximas: 120 centímetros por 105 centímetros por 80 centímetros, peso 105 kilogramos.
55	PP-REF-IND-MAQ-002	Refinadora de Jabón	Equipo para velas/jabones/cosmética	Industrial	Maquinaria	Permite refinar, homogenizar y mejorar la textura de la pasta de jabón mediante un proceso de laminado y mezclado, obteniendo un producto uniforme y de mayor calidad para la elaboración de jabones artesanales o semiindustriales.	Refinadora de jabón de tipo industrial fabricada con estructura de acero al carbón y rodillos de acero inoxidable grado alimenticio 304, equipada con motor eléctrico de 1 a 3 HP, alimentación de 110 o 220 V a 60 Hz, sistema de refinado mediante doble rodillo con separación ajustable, capacidad de procesamiento de 30 a 100 kg por hora, transmisión por banda y poleas con protección de seguridad, ajuste de presión entre rodillos para obtener una textura uniforme, operación continua, tablero de control con interruptor y protección térmica, diseño de fácil limpieza y mantenimiento, dimensiones aproximadas de 80 a 120 cm de largo, 50 a 70 cm de ancho y 90 a 120 cm de alto, con un peso aproximado de 80 a 180 kg.
56	PP-GRA-DIS-MAQ-003	Grabadora Láser	Grabadora / cortadora láser	Diseño	Maquinaria	Permite grabar diseños sobre diferentes materiales mediante tecnología láser.	Equipo diseñado para grabado y corte de materiales no metálicos como madera, MDF, acrílico, piel, cartón, caucho, papel, vidrio recubierto y textiles. Fabricada con estructura de acero reforzado y gabinete metálico de seguridad, área de trabajo aproximada de 300 x 500 mm a 600 x 900 mm, sistema de guiado por rieles lineales de precisión y control digital. Equipada con tubo láser CO ₂ de 40 a 80 W, alimentación eléctrica de 110-127 V, sistema de enfriamiento por agua, extracción de humo y software de diseño compatible con formatos gráficos comerciales. Velocidad de grabado de hasta 500 mm/s y precisión de ±0.1 mm. Diseñada para talleres de artesanía, publicidad, manufactura ligera, personalización de productos y transformación de materiales.
57	PP-MOL-AGR-EQU-003	Molinopara Café	Molino de café	Agroindustrial	Equipo	Permite moler café para su comercialización o preparación.	Equipo diseñado para la molienda de café tostado en volúmenes de producción comercial y agroindustrial. Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304 y acero estructural reforzado. Cuenta con tolva de alimentación de 10 a 30 kg, sistema de molienda mediante discos o muelas industriales de acero templado, regulación de granulometría para obtener molienda fina, media o gruesa, depósito recolector y protección térmica del motor. Alimentación eléctrica de 220 V, potencia de 3 a 7.5 HP y capacidad de procesamiento de 50 a 300 kg por hora, dependiendo del modelo. Diseñado para cooperativas cafetaleras, tostadores, centros de acopio y unidades de transformación agroindustrial de café.
58	PP-MAQ-AGR-MAQ-004	Maquina Electrica Tostadora de Granos de Cafe	Tostadora de café / granos	Agroindustrial	Maquinaria	Permite tostar granos de café para resaltar sus propiedades.	Capacidad de cada ciclo 450 granos, potencia de 220 volts, poder de 1630 watts, peso de 12.5 Kilogramos, dimensiones de la tostadora 44 por 32 por 24 centímetros.
59	PP-DES-IND-EQU-002	Desgranadora	Desgranadora	Industrial	Equipo	Permite realizar el trabajo con mayor velocidad y en menor tiempo.	612010 SWISSMEX DESGRANADORA DE MAIZ CON MOTOR 6.5 HP. Optimiza tu trabajo en el campo con la poderosa Desgranadora Swissmex 612010. Equipada con un motor Powerac de 6.5 HP y arranque retráctil, esta desgranadora ofrece un rendimiento excepcional que te sorprenderá. Con un diseño robusto y confiable, su peso de 130 kg garantiza estabilidad y durabilidad en cada operación. CARACTERÍSTICAS: Motor: Powerac 6.5 hp arranque retráctil. Peso: 130 kg. Transmisión: Poleas y bandas Dimensiones (largo x ancho x alto): 1.31 x 0.64 x 1.21 M Característica: Con base fija metálica con recubierta de pintura epóxica Boca de Alimentación: Por medio de tolva Producción: 15 toneladas por hora aprox. Cuenta con : salidas para olote, maíz y tamo Rotor: con dedos para desgrane
60	PP-COR-COS-EQU-001	Cortadora de Tela	Cortadora de tela	Costura	Equipo	Permite cortar tela con precisión para su confección.	Cortadora de tela industrial de 8" pulgadas, alimentada por corriente eléctrica a 110 volts, 60 Hertz, forma de cuchilla recta.

61	PP-COR-HER-EQU-002	Cortadora Plasma Industrial	Cortadora plasma	Herrería	Equipo	Permite cortar metales mediante tecnología plasma.	Cortadora plasma industrial, soldador inversor 60 amperes 220 volts industrial, posee una capacidad de corte de hasta 35 milímetros, tecnología HIGH VOLTAGE, permite cortes limpios, ciclo de trabajo a 40 grados centígrados 95 por ciento, tipo de corriente DC, ocv1 voltaje de circuito abierto 420 volts, voltaje de entrada 220 volts, frecuencia 50 / 60 hertz, consumo máximo (1/3 caballo de fuerza), ignición arco piloto, aislamiento F, tipo de conexión 1/3 caballo de fuerza, espesores hasta 35 milímetros, antorcha titan cut x 70, materiales frontal, trasero, carcasa de acero, rango de presión 65 - 90 libras por pulgada cuadrada, rango caudal 6.5 - 8.5 factor crítico de flujo, contiene chasis tubular que protege al equipo de golpes, con ultra connect permite la conexión a un amplio rango de voltajes 220/380/400/440 volts en 1 y 3 caballos de fuerza.
62	PP-MOL-REC-MAQ-001	Molino de PET	Molino de PET	Reciclado	Maquinaria	Permite triturar plástico PET para su reciclaje y reutilización.	Molino para todo tipo de plástico; P, PP, ABS, PVC y PET, motor trifásico de 5 caballos de fuerza, voltaje a 220, trituración por corte escalonado, 6 cuchillas móviles dos cuchillas fijas, peso 340 kilogramos, cavidad 23 x 17 centímetros, producción estimada de 150 - 200 kilogramos / hora, dimensiones del equipo; 100x80x105 centímetros (largo, ancho, alto), tornillería, poleas, banda, botones de arranque / paro / emergencia, interruptor principal, contenedor de molido.
63	PP-MAQ-COS-MAQ-006	Máquina de Zigzag	Máquina zigzag	Costura	Maquinaria	Permite realizar costuras especiales en prendas textiles.	Equipo diseñado para realizar costuras rectas, zigzag, refuerzos, aplicaciones decorativas, colocación de elásticos, reparación de prendas y confección de diversos productos textiles. Fabricada con estructura de hierro fundido de alta resistencia, mecanismos de precisión y mesa industrial reforzada. Cuenta con ancho de zigzag ajustable de hasta 8 mm, longitud de puntada regulable, sistema de lubricación automática y velocidad de costura de 3,000 a 5,000 puntadas por minuto. Equipada con motor servo ahorrador de energía de 550 a 750 W, alimentación eléctrica de 127 V o 220 V y capacidad para trabajar con telas ligeras, medias y pesadas. Diseñada para uso continuo en talleres de confección, tapicerías, fabricación de uniformes, ropa deportiva y artículos textiles especializados.
64	PP-COM-MET-EQU-002	Compresora de Aire Industrial 3hp 200 Litros	Compresor / compresora	Metalmecánica	Equipo	Permite suministrar aire comprimido para herramientas neumáticas.	Compresora de aire industrial, con una potencia de 2.237 watts, su voltaje es de 127 volts, con caudal al aire de 244 litros/minuto, presión máxima de 116 libras por pulgada cuadrada, con sistema de pistón, regulador de presión, la capacidad del tanque es de 200 litros de posición horizontal, la velocidad de rotación es de 3.400 revoluciones por minuto, el peso del compresor de aire es de 101 kilogramos, su caudal es de 8.62 pies cúbicos por minuto, contiene un pistón, su frecuencia es de 60 hertz, conexión de entrada 1/4 de pulgada.
65	PP-DOB-MET-EQU-003	Dobladora De Placa Aluminio 24"	Dobladora / doblador hidráulico	Metalmecánica	Equipo	Permite doblar placas metálicas con precisión.	Diseño de módulo segmentado: ofrece 10 módulos segmentados para combinaciones libres: 1 pulgada (x2), 2 pulgadas (x4), 3 pulgadas (x2), 4 pulgadas (x2), el ancho máximo de plegado de la plegadora de cajas y bandejas es de 24 pulgadas/610 milímetros, con un diseño de módulo desmontable, utiliza material metálico de 0.39 pulgadas de espesor con una dureza de hasta 21 HRC (escala de dureza rockwell c), lo que facilita el doblado de acero con bajo contenido de carbono de calibre 20 y aluminio de calibre 1, puede ajustar ángulos específicos entre 0 y 135 grados, esta dobladora de chapa es adecuada tanto para chapas de alta resistencia como para metales ligero, es lo suficientemente robusto para manipular láminas de acero inoxidable, láminas de cobre, láminas de aluminio, láminas de hierro, láminas galvanizadas, láminas de acero y otros procesos de chapa metálica, sus dimensiones son largo x ancho x alto 33.5 x 15.4 x 14.4 pulgadas / 850 x 390 x 365 milímetros y contiene un peso de 46.7 kilogramos.
66	PP-DOB-MET-EQU-004	Dobladora Para Tubo Horizontal Hidraulica	Dobladora / doblador hidráulico	Metalmecánica	Equipo	Permite doblar tubos para la fabricación de estructuras metálicas.	Dobladora hidráulica de 15 toneladas, contiene 8 diados con dimensiones de 1/2 pulgada, 3/4 pulgada, 1 pulgada, 1 1/4 pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2 pulgadas, 2 1/2 pulgadas, 3 pulgadas, iene un espeso mínimo de 13 milímetros y un espesor máximo de 75 milímetros.
67	PP-MOL-AGR-MAQ-005	Molino de Forraje	Molino de forraje / martillos	Agroindustrial	Maquinaria	Permite triturar forraje para facilitar la alimentación del ganado.	Picadora de forraje con motor a gasolina de 13 caballos de fuerza, 6 cuchillas para picado fino hasta 3 milímetros y grueso de 1.5 milímetros, 8 martillos escalonados flotantes con 2 vidas cada uno, tolva de alimentación amplia, 1 criba de 2/4, forraje molido 75% capacidad de molido en verde de 3000 kilogramos / hora, seco 1500 kilogramos / hora, grano 800 kilogramos / hora.
68	PP-MAQ-ALI-MAQ-018	Máquina Eléctrica Extractora de Miel 4 Marcos	Extractor de miel / equipo apícola	Alimentos	Maquinaria	Permite extraer miel de los panales de manera eficiente.	Extractor de miel eléctrico, motor de 120 Watts 1.1A, 1300 revoluciones por minuto, 4 marcos, cuevas de acero inoxidable de grado alimenticio, voltaje a AC 110 volts 60 Hertz, potencia de motor de 120 Watts 1.1 amperes, altura de cañón: 24" pulgadas / 61 centímetros, diámetro de barril de 20" / 50 centímetros, peso: 27 kilogramos / 60 libras, tapa transparente de perspex.
69	PP-EXT-API-EQU-001	Extractor de miel Electrico	Extractor de miel / equipo apícola	Apicultura	Equipo	Permite extraer miel de forma automatizada.	Capacidad: 4/8 Marcos, Operación: Eléctrico.Material: Acero inoxidable, Tamaño de panal adaptado: Profundo: 18.9" pulgadas por 9 pulgadas / 48 por 23 centímetros, Medio: 18.9 pulgadas x 6.3 pulgadas / 48 por 16 centímetros, Potencia: 140 Watts, Voltaje: 110 -120 Volts / 60Hertz, Velocidad del motor: 1300 revoluciones por minuto.Puerta de miel: 1.8pulgadas / 45 milímetros, Peso del producto: 39.2 libras/17.8 kilogramos.
70	PP-INC-AVI-EQU-001	Incubadora Automática para 400 Huevos	Incubadora / avícola	Avícola	Equipo	Permite incubar huevos bajo condiciones controladas para su desarrollo.	Incubadora automática alimentación 127 volts, potencia 280 watts, consumo aproximado 400 watts capacidad máxima de huevos 400 en incubación y 100 en charola nacedora, capacidad para huevos de codorniz de 800 en incubación y 200 en charola nacedora, fabricada con melamina plástica y triplay-formica, control de temperatura digital y programable, generación de humedad por bandeja de agua, luz LED interna, ventilación interna con sistema de aire forzado a base de ventilador, puerta con vidrio, regulador de aire y sello hermético, 85% de eficiencia en huevo fértil. Medidas; Altura 85 centímetros, largo 65 centímetros, ancho 60 centímetros.
71	PP-TAP-IND-MAQ-003	Tapadora de Mesa Semiautomatica	Tapadora / cerradora	Industrial	Maquinaria	Permite colocar tapas en envases de manera uniforme.	Tapadora semiautomática de mesa diseñada para el cerrado de envases de vidrio o plástico con tapas de rosca, fabricada con estructura de acero al carbón con recubrimiento anticorrosivo y componentes en acero inoxidable grado alimenticio en las áreas de contacto con el envase, equipada con motor eléctrico de 0.25 HP, alimentación de 127 V / 60 Hz, sistema de ajuste para diferentes alturas de envase y diámetros de tapa, capacidad de producción de 15 a 25 envases por minuto dependiendo del tamaño del recipiente y la habilidad del operador, torque de apriete ajustable para garantizar un sellado uniforme sin dañar la tapa, operación mediante accionamiento manual asistido por motor, compatible con tapas de rosca de aproximadamente 20 a 80 mm de diámetro, dimensiones aproximadas de 35 x 45 x 70 cm, peso aproximado de 25 a 35 kg, diseñada para trabajo continuo en pequeñas y medianas empresas dedicadas al envasado de alimentos, bebidas, salsas, miel, mermeladas, cosméticos y otros productos
72	PP-DES-AGR-MAQ-006	Despulpadora Para Cafe	Despulpadora de café	Agroindustrial	Maquinaria	Permite retirar la pulpa del café para su beneficio.	Despulpadora para café contiene una capacidad de producción de 400 kilogramos/hora, fabricada en fierro y tolva de lámina, ideal para el trabajo en condiciones exigentes, sus dimensiones de 93 centímetros de altura, 30 centímetros de ancho y 110 centímetros de largo, despulpadora de disco con un diámetro de 14 pulgadas, con motor de acople a motor de 1 o 2 caballos de fuerza, diámetro de volante ranurado de 16 pulgadas, montados en chumaceras autoalineables de 14 pulgadas, tolva de carga y salida en lámina de calibre 16 y una anija para trabajaría manualmente.
73	PP-PEL-ALI-MAQ-019	Pelador de Frutas y Verduras	Pelador de frutas y verduras	Alimentos	Maquinaria	Permite retirar la cáscara de frutas y verduras para agilizar su procesamiento.	Fabricación en acero inoxidable grado alimenticio; capacidad mínima de 10 kg por ciclo; motor de al menos 0.5 HP; sistema de descarga y limpieza sencilla; protección de seguridad para operación continua.
74	PP-AHU-API-EQU-002	Ahumador Caja de Colmena Manual	Equipo apícola	Apicultura	Equipo	Permite ahumar productos alimenticios para mejorar su conservación y sabor.	Transmisor de humo de herramienta de apicultura térmico, posee estructura de acero inoxidable, resistencia a la corrosión, larga vida útil, contiene un protector térmico alrededor del pulverizador para evitar accidentes, el aireador calentado puede proporcionar un mejor flujo de aire y un ardiente más duradero; ahumador apícola con alta calidad duradera.
75	PP-CRE-API-MAQ-001	Cremadora de Miel	Equipo apícola	Apicultura	Maquinaria	Permite transformar la miel líquida en miel cremosa mediante un proceso controlado de agitación, obteniendo una textura fina, homogénea y estable, sin alterar sus propiedades naturales, facilitando su comercialización y valor agregado.	Cremadora de miel fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304, equipada con tanque de capacidad de 50 a 100 litros, sistema de agitación mediante paletas de baja velocidad accionadas por motorreductor de 0.25 a 0.75 HP, alimentación eléctrica de 110 o 220 V a 60 Hz, velocidad de agitación ajustable de 10 a 50 rpm, tapa sanitaria con cierre seguro, válvula de descarga de acero inoxidable de 1½ a 2 pulgadas, estructura reforzada con patas niveladoras, tablero de control con interruptor y protección térmica, diseño sanitario de fácil limpieza y mantenimiento, apta para operación continua, dimensiones aproximadas de 60 a 90 cm de diámetro y 100 a 140 cm de altura, con un peso aproximado de 40 a 80 kg.
76	PP-DES-API-EQU-003	Descristalizador	Equipo apícola	Apicultura	Equipo	Permite devolver la miel cristalizada a su estado líquido mediante calentamiento controlado, facilitando la eliminación de impurezas.	Acero inoxidable pulido AISI 304, apto para alimentos. Componentes incluidos: Tanque cilíndrico calado, resistencia en espiral, caja de control y bolsa de filtración fina. Potencia de la Resistencia: 500 W Diseñada para un consumo optimizado y calor suave). Voltaje de Operación: 230V AC (frecuente en equipos europeos, requiere un transformador simple para la red de 110V de México). Control de Temperatura: Termostato analógico de precisión integrado en caja protectora con luz testigo. Rango Térmico Recomendado: Ajustable (se opera entre 35 °C y 42 °C para licuar sin sobrecalentar ni alterar el HMF de la miel). Método de Trabajo: Licuación y filtrado simultáneo por gravedad (la miel pasa líquida a través del tamiz textil inferior)
77	PP-MAQ-API-MAQ-002	Máquina Llenadora de Miel	Equipo apícola	Apicultura	Maquinaria	Permite llenar envases con miel de manera uniforme.	Grado automático : Semi-automático.Modo de conducción : Eléctrico motorizado, Voltaje : 220 Volts, Material de relleno : Leche, jabón, agua, agua pura, Precisión de llenado : 0.1, Informe de pruebas mecánicas: Proporcionar, Video de inspección en fábrica: Proporcionar. Componente principal : Electricidad, Boquilla de llenado : 1 ud, Capacidad de llenado: 15 litros, Voltaje/Potencia: 220 Volts /100 Watts, Rango de llenado : 10 gramos-3000 gramos, Rango de pesaje 3 kilogramos, proporcionar inspección de fábrica de video : Valor del índice de pesaje : 1 gramos.
78	PP-TAL-DIS-EQU-006	Taladro de Banco Magnético	Taladro de banco	Diseño	Equipo	Permite realizar perforaciones de alta precisión en materiales metálicos.	Taladro magnético 50 milímetros, voltaje de 127 volts/ 60 hertz, broquero de 3/4 pulgadas, ciclo de trabajo 2 horas por 30 minutos de descanso , sistema de enfriamiento integrado, maneral de 3 brazos, base magnetica para usar sobre superficies metálicas, dimensiones del iman 166 milímetros X 80 milímetros X 50 milímetros, largo de cable 2.5 milímetros, diametro de perforacion 2 pulgadas, profundidad de perforacion: 35 milímetros, 2 velocidades (100/720 revoluciones por minuto), potencia de motor 1700 watts, poder magnetico de 15.600 newtons, incluye manija, llave hexagonal, manual, cadena de seguridad, bote para refrigerante, estuche plástico.
79	PP-MAQ-MET-MAQ-001	Máquina De Inyección De Poliuretano Líquido Doble / Epoxi	Inyección de poliuretano / epoxi	Metalmecánica	Maquinaria	Permite inyectar poliuretano o resinas en moldes.	Potencia de 110 volts, poder: 910 Watts, peso 13 kilogramos, presión máxima de salida:10000psi, presión de reinicio:Menos de 7500 psi. Ggama segura de tubería de alta presión:menos de 10000psi, rango seguro de válvula de conmutación inferior a 10000 psi.
80	PP-MAQ-AGR-MAQ-007	Máquina Trituradora para Elaboración de Composta	Trituradora / composta / residuos	Agroindustrial	Maquinaria	Permite reducir residuos orgánicos para la elaboración de composta.	Equipo diseñado para triturar residuos orgánicos como ramas, hojas, pasto, restos de cosecha, frutas y vegetales, facilitando su descomposición y aprovechamiento en procesos de compostaje. Fabricada con estructura de acero al carbón reforzado, cuchillas de acero templado de alta resistencia y tolva de alimentación de gran capacidad. Cuenta con motor eléctrico o de gasolina de 5 a 15 HP, sistema de trituración por cuchillas o martillos y descarga directa del material procesado. Capacidad aproximada de 300 a 1,500 kg por hora, dependiendo del modelo y del material a procesar. Diseñada para uso continuo en unidades de producción agrícola, viveros, huertos, centros de compostaje y proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos.

81	PP-FER-ALI-EQU-009	Fermentadora de pan	Fermentadora	Alimentos	Equipo	Permite fermentar masas para panificación.	Control digital total: Permite ajustar de manera exacta la temperatura (30 a 50 °C) y la humedad relativa (0 a 99%) desde su panel frontal.Capacidad comercial: Cuenta con un rack interior para albergar hasta 12 charolas (incluye 4 de aluminio de 43.5 x 32.5 cm para uso inmediato).Flujo de aire homogéneo: Integra un motor ventilador interno que distribuye el calor para que los panes de la parte baja crezcan idéntico a los de arriba.Estructura robusta: Cuerpo completo de acero inoxidable, puerta con cristal térmico e iluminación interior para monitorear el leudado sin abrir la cámara.Fácil conexión: Funciona a 120 V (corriente residencial estándar de México), por lo que no requiere adaptaciones eléctricas especiales en tu cocina.
82	PP-TEM-ALI-EQU-010	Templadora para Derretir Chocolate	Templadora / chocolatería	Alimentos	Equipo	Permite fundir y templar chocolate para su transformación.	De acero inoxidable, potencia máxima:1000 Watts ; Capacidad: 17.6 libras (8.8 libras por tanque); Temperatura: 32-194 grados, control digital hace que la temperatura sea más precisa y científica. Hecho de acero inoxidable lo hace resistente a la oxidación y seguro para la salud, vapor de escape y sistema de drenaje, diseño de calefacción de barrera de agua, fácil control de temperatura, evitando efectivamente que el chocolate se queme en el fondo de la cámara.
83	PP-TRI-ALI-EQU-011	Triturador de frutas	Trituradora / composta / residuos	Alimentos	Equipo	Permite reducir el tamaño de frutas para facilitar su procesamiento.	Triturador de fruta de uso comercial e industrial fabricado en acero inoxidable grado alimenticio, diseñado para triturar frutas como manzana, pera, durazno, mango, guayaba, piña, tomate y otras materias primas destinadas a la elaboración de jugos, néctares, mermeladas, vinos, sidras y pulpas, equipado con motor eléctrico de 2 HP (1,500 W), alimentación de 127 V / 60 Hz, capacidad de procesamiento de 300 a 500 kg por hora, sistema de trituración mediante cuchillas y rodillos de acero inoxidable de alta resistencia, tolva de alimentación de gran capacidad, descarga continua del producto triturado, operación segura con protector de alimentación y paro de emergencia, transmisión mediante banda y poleas protegidas, dimensiones aproximadas de 85 x 50 x 105 cm, peso aproximado de 70 a 90 kg y diseñado para trabajo continuo en pequeñas agroindustrias, plantas procesadoras de alimentos y proyectos productivos dedicados a la transformación de frutas.
84	PP-MAQ-CAL-MAQ-002	Máquina Rebajadora de Piel	Máquina de calzado / piel	Calzado	Maquinaria	Permite rebajar y adelgazar el espesor de piel, cuero, materiales sintéticos y otros materiales utilizados en la fabricación de calzado, marroquinería, cinturones, bolsos y artículos de piel, facilitando el ensamble, costura y acabado de las piezas.	Máquina rebajadora de piel industrial, fabricada con estructura de hierro fundido de alta resistencia, equipada con cuchilla circular de acero templado de alta precisión y rodillo de alimentación, motor servo de 550 a 750 W, alimentación eléctrica de 110 o 220 V a 60 Hz, velocidad de operación de 1,000 a 1,500 rpm, ancho de rebajado de hasta 50 mm, espesor de rebajado ajustable de 0.2 a 4 mm, sistema de afilado automático de la cuchilla, reguladores de profundidad y ancho de corte, sistema de extracción o conexión para aspiración de residuos, lubricación automática, operación continua, mesa de trabajo con estructura metálica, diseño de fácil limpieza y mantenimiento, dimensiones aproximadas de 120 x 55 x 110 cm, con un peso aproximado de 60 a 90 kg.
85	PP-MAQ-CAL-MAQ-003	Máquina Remendadora de calzado	Máquina de calzado / piel	Calzado	Maquinaria	Permite realizar reparaciones, costuras y remiendos en calzado, botas, artículos de piel, bolsos, cinturones y otros productos de marroquinería, facilitando la confección y restauración de piezas en zonas de difícil acceso sin necesidad de desmontar el producto.	Máquina remendadora industrial fabricada con estructura de hierro fundido de alta resistencia, equipada con brazo cilíndrico giratorio de 360° para costuras en diferentes ángulos, motor servo de 250 a 550 W, alimentación eléctrica de 110 o 220 V a 60 Hz, velocidad máxima de 800 a 1,200 puntadas por minuto, longitud de puntada ajustable de 1 a 8 mm, elevación del prensateles de hasta 10 mm, sistema de arrastre mediante rueda y prensateles para materiales de espesor medio y grueso, compatible con hilos industriales y agujas para piel y materiales sintéticos, devanador de bobina integrado, operación continua, diseño compacto de fácil limpieza y mantenimiento, dimensiones aproximadas de 80 x 45 x 120 cm, con un peso aproximado de 35 a 60 kg.
86	PP-PRE-CAL-MAQ-004	Prensa para Pegar Suelas	Máquina de calzado / piel	Calzado	Maquinaria	Permite realizar el prensado uniforme de suelas sobre el corte del calzado durante el proceso de ensamble, garantizando una adecuada adhesión del pegamento y mejorando la calidad, resistencia y acabado del producto terminado.	Prensa para pegar suelas de accionamiento neumático o hidráulico, fabricada con estructura de acero de alta resistencia, equipada con brazos y almohadillas de presión ajustables para diferentes tipos y tallas de calzado, fuerza de prensado de 0.4 a 0.8 MPa (según el sistema de operación), alimentación eléctrica de 110 o 220 V a 60 Hz para el sistema de control y conexión a compresor de aire de 6 a 8 bar en modelos neumáticos, ciclo de prensado ajustable mediante temporizador, operación mediante pedal o botón de accionamiento, sistema de regulación de presión, protecciones de seguridad para el operador, operación continua, diseño ergonómico de fácil limpieza y mantenimiento, dimensiones aproximadas de 70 x 60 x 150 cm, con un peso aproximado de 80 a 150 kg.
87	PP-HOR-MET-EQU-005	Horno para Cerámica Y Vidrio	Equipo de cerámica	Metalmecánica	Equipo	Permite realizar la cocción de piezas cerámicas y de vidrio.	Equipo diseñado para procesos de cocción, esmaltado, vitrificado, fundición ligera, termoformado y fusión de piezas de cerámica y vidrio. Fabricado con estructura de acero reforzado, cámara interior revestida con ladrillo refractario de alta densidad y fibra cerámica aislante, puerta frontal con cierre de seguridad y controlador digital programable de temperatura. Capacidad aproximada de 50 a 150 litros, temperatura máxima de trabajo de 1,000°C a 1,300°C, alimentación eléctrica de 220 V, potencia de 3 a 8 kW y sistema de resistencias de alta eficiencia. Diseñado para talleres artesanales, estudios de cerámica, producción de piezas decorativas, joyería en vidrio, vitrofusión y pequeños procesos de transformación artesanal.
88	PP-EMB-MET-MAQ-002	Embolsadora Semiautomática	Embolsadora	Metalmecánica	Maquinaria	Permite empaclar productos en bolsas de manera semiautomática.	Equipo diseñado para el dosificado, llenado y sellado de botanas, frituras, cacahuates, semillas, chicharrones, palomitas, granolas y productos alimenticios sólidos. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304, con tolva de alimentación de 20 a 50 kg, sistema de dosificación por peso o volumen, sellado térmico regulable y estructura reforzada para operación continua. Compatible con bolsas de polipropileno, celofán y materiales laminados. Alimentación eléctrica de 110-127 V o 220 V, potencia de 500 a 2,000 W y capacidad de producción de 300 a 1,200 bolsas por hora, dependiendo del peso y presentación del producto. Diseñada para micro y pequeñas agroindustrias dedicadas al procesamiento y comercialización de alimentos.
89	PP-ETI-MET-MAQ-003	Etiquetadora Semiautomática para Envases	Etiquetadora	Metalmecánica	Maquinaria	Permite colocar etiquetas de identificación en envases.	Equipo diseñado para la colocación precisa de etiquetas autoadheribles en botellas, frascos, envases cilíndricos y recipientes utilizados en la comercialización de alimentos, bebidas, cosméticos, productos de limpieza y artículos manufacturados. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio 304 y aluminio anodizado, con sistema de arrastre por rodillos, ajuste para diferentes diámetros de envase y mecanismo de aplicación uniforme. Compatible con envases de 20 mm a 120 mm de diámetro y etiquetas de diversas dimensiones. Alimentación eléctrica de 110-127 V, potencia de 120 a 500 W y capacidad de etiquetado de 500 a 2,000 envases por hora, dependiendo del modelo. Diseñada para micro, pequeñas y medianas empresas que requieren mejorar la presentación y trazabilidad de sus productos.
90	PP-CAR-ALI-MAQ-020	Carbonatador para Bebidas	Carbonatador / bebidas	Alimentos	Maquinaria	Permite carbonatar bebidas para su envasado y comercialización.	Diseñado para la incorporación de dióxido de carbono (CO ₂) en líquidos para la elaboración de bebidas carbonatadas. Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304, con tanque presurizado, regulador de presión, válvulas de seguridad, manómetros y conexiones sanitarias. Capacidad aproximada de 20 a 100 litros por ciclo, dependiendo del modelo. Opera con presión de trabajo de 40 a 100 PSI, alimentación eléctrica de 110-127 V y potencia de 0.25 a 1 HP en modelos con sistema de recirculación. Diseñado para la producción de refrescos artesanales, agua mineral, kombucha, bebidas saborizadas y otras bebidas gasificadas. Permite una carbonatación uniforme, controlada y segura para uso comercial o semiindustrial.
91	PP-DES-ALI-MAQ-021	Destilador de Acero Inoxidable para Procesamiento de Líquidos	Destilador / destiladora	Alimentos	Maquinaria	Permite destilar líquidos para la obtención de productos procesados de alta pureza.	Equipo diseñado para procesos de destilación mediante calentamiento y condensación controlada de líquidos. Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304, resistente a la corrosión y apto para contacto con alimentos. Integrado por caldera o tanque de ebullición, columna de destilación, condensador de serpentín, sistema de enfriamiento y válvulas sanitarias. Capacidad aproximada de 20 a 100 litros por lote, dependiendo del modelo. Opera mediante sistema eléctrico o de gas, con potencia de 2 a 6 kW en modelos eléctricos. Diseñado para procesos de obtención de aceites esenciales, hidrolatos, extractos vegetales, agua destilada y otros productos derivados de la transformación de materias primas.
92	PP-DES-ALI-MAQ-022	Destiladora	Destilador / destiladora	Alimentos	Maquinaria	Permite destilar alcohol.	Capacidad del tanque principal: 50 Litros (13.2 Galones estadounidenses). Capacidad del barril de enfriamiento: 10 Litros (2.6 Galones). Tamaño de la caldera: 40 cm de diámetro x 40 cm de altura. Cuerpo de la caldera: Acero inoxidable de grado alimenticio (SUS304) de alta densidad. Tubería de condensación: Cobre rojo puro (alta conductividad térmica). Sellos y empaques: Silicona de grado alimenticio (soporta altas temperaturas sin transferir sabor).Control de temperatura: Termómetro analógico dual integrado en la tapa (0 - 150 °C / 32 - 302 °F). Método de enfriamiento: Circulación continua de agua fría (por gravedad o mediante bomba sumergible). Compatibilidad de calor: Apto para estufas de gas, quemadores industriales, leña o parrillas de inducción eléctrica.
93	PP-EXT-ALI-MAQ-023	Extractor de Aceites de Semilla	Extractor / prensa de aceite	Alimentos	Maquinaria	Permite extraer aceite vegetal de diversas semillas y frutos oleaginosos, como ajonjolí, girasol, cacahuete, linaza, chia, canola, coco, almendra, nuez y otras materias primas, para la elaboración y comercialización de aceites comestibles, cosméticos o de uso artesanal.	Extractor de aceite mediante sistema de prensado por tornillo sinfin (prensa en frío o caliente), fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304 en las partes de contacto con el producto, equipado con motor eléctrico de 750 W a 1.8 kW, alimentación de 110 o 220 V, capacidad de procesamiento de 5 a 20 kg de semillas por hora, rendimiento de extracción variable según el tipo de semilla, control digital de temperatura con rango aproximado de 50 a 300 °C, sistema de calentamiento integrado, tolva de alimentación de acero inoxidable, salida independiente para aceite y torta residual, operación continua, estructura reforzada, fácil desmontaje para limpieza y mantenimiento, dimensiones aproximadas de 55 a 80 cm de largo, 25 a 40 cm de ancho y 35 a 60 cm de alto, con un peso aproximado de 18 a 45 kg.
94	PP-PUN-IND-EQU-003	Punteadora Manual Electrica	Punteadora eléctrica	Industrial	Equipo	Permite realizar trabajos de soldadura con mayor precisión y en menor tiempo.	La Punteadora Manual Electrónica UTOOLS UT217 es la herramienta ideal para quienes buscan precisión y eficiencia en sus trabajos de soldadura. Material: Fabricado con acero garantizando calidad, resistencia y durabilidad. Medidas: 62x20x30 cm Materiales que suelda: Inoxidable, Fierro, Galvanizado. Capacidad De Soldadura: Inoxidable y Fierro Negro Dos Piezas De 1/6". Acero Galvanizado Dos Piezas De Calibre 20.Ciclo De Trabajo: 5 Segundos Por 5 Segundos De Descanso. Condición: Nuevo Peso: 15 kg Keywords: Pistola de punta de soldadura, eléctrico, soldador por puntos, punteadora manual, 110 V, 220 V, soldadura modular, punteadora profesional, 14kva, UT217, Utools.
95	PP-TAM-IND-EQU-004	Tamiz Vibratorio	Tamiz vibratorio	Industrial	Equipo	Permite clasificar, separar y tamizar materiales sólidos, granulados o en polvo de acuerdo con su tamaño de partícula, facilitando los procesos de selección, limpieza y acondicionamiento de productos agrícolas, alimenticios y materias primas para su transformación.	Tamiz vibratorio circular de uso comercial e industrial fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI 304, diseñado para la clasificación, cernido y separación de polvos, granulados y productos alimenticios como harinas, especias, café, cacao, azúcar, semillas y otros materiales secos, equipado con motor vibratorio de 1 HP (0.75 kW), alimentación eléctrica de 127 V / 60 Hz, diámetro útil de tamizado de 600 mm, capacidad de procesamiento de 100 a 500 kg por hora dependiendo del producto y la abertura de la malla, sistema de vibración de alta frecuencia con amplitud ajustable, mallas intercambiables de acero inoxidable en diferentes calibres, descarga independiente para material fino y retenido, estructura reforzada con soportes antivibración, operación continua de bajo nivel de ruido, dimensiones aproximadas de 80 x 80 x 100 cm, peso aproximado de 70 a 90 kg, adecuado para pequeñas y medianas agroindustrias, molinos, empresas procesadoras de alimentos y negocios dedicados a la clasificación y acondicionamiento de productos en polvo y granulados.

Nota: Los bienes incluidos en este apartado corresponden a remanentes del Ejercicio Fiscal 2025, actualmente disponibles y bajo resguardo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo. Estos bienes no forman parte del Catálogo de Bienes autorizado para el Ejercicio Fiscal 2026; sin embargo, podrán ser solicitados por las personas interesadas, quedando su posible asignación sujeta a la evaluación y aprobación del Comité Evaluador, así como al cumplimiento de la normatividad aplicable. La solicitud de alguno de estos bienes no implica su asignación automática, por lo que únicamente podrán ser entregados cuando exista el acuerdo de aprobación correspondiente.

ID Bien	Núm. de partida	Nombre del bien	Finalidad del bien	Especificaciones técnicas de referencia
PP-MAQ-IND-EQU-001-R25	Partida 92	Maquina de soldar	Permite unir piezas metálicas mediante soldadura.	Máquina de soldar para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (hasta 3/16 pulgadas); indicadores de luz de encendido y protección térmica; perilla para ajuste de corriente; ranuras de ventilación que ofrecen mejor enfriamiento del equipo; con ruedas para transportación; bornes de cambio rápido de 5/16 pulgadas; tipo de alimentación: eléctrica; doble voltaje de alimentación: 110 voltios (1 fase) / 220 voltios (2 fases); rango de corriente: 90–130 amperes (1 fase) / 90–210 amperes (2 fases); material: metal; dimensiones: 50 cm de largo x 30 cm de ancho x 50 cm de alto, con tolerancia de ±3 cm.
PP-GEN-IND-EQU-002-R25	Partida 93	Generador Electrico	Permite suministrar energía eléctrica mediante un motor de combustión interna, proporcionando una fuente de alimentación autónoma para la operación de maquinaria, herramientas y equipos eléctricos en lugares donde no existe suministro eléctrico o como respaldo ante interrupciones del servicio.	Generador portátil a gasolina de 4,550 watts con motor de 4 tiempos de 208 cc, refrigerado por aire; provee más de 11 horas de trabajo continuo; chasis compacto con un peso de 60 kg; equipado con regulador de voltaje y sensor de nivel bajo de aceite; encendido electrónico por control remoto; cuenta con una salida dúplex de corriente alterna (CA) de 120 voltios, una salida L5 de 120 voltios y una salida TT de 120 voltios con 30 amperes de potencia en su panel de control; contador digital de horas y medidor de gasolina; tanque de gasolina de 19 litros; tipo de corriente: eléctrica; color naranja; nivel de ruido: 70 dB; tipo de alimentación: gasolina; material: acero; dimensiones: 54 cm de largo x 55 cm de profundidad x 65 cm de ancho, con tolerancia de ±3 cm.
PP-BAS-IND-EQU-003-R25	Partida 94	Bascula	Permite pesar productos para su comercialización.	Capacidad de hasta 60 kilogramos, con función de cálculo de cambio, pantalla LCD de 35 mm con iluminación (backlight); tipo de alimentación: batería recargable con autonomía de hasta 3,000 horas; cuenta con puerto USB; material: acero inoxidable; dimensiones: plato de acero inoxidable de 36 cm de largo por 26 cm de ancho.
PP-EST-ALI-EQU-001-R25	Partida 95	Estufa Industrial	Permite preparar alimentos mediante cocción industrial.	Estufa industrial de 6 quemadores, con poste de diámetro e insert de 3/8 pulgadas y válvula de seguridad; seis quemadores con capacidad total de 192,000 BTU/h y horno de 27,000 BTU/h; exterior de acero inoxidable, incluidos laterales delantero y trasero, placa de patada, protector trasero y sobre repisa; rejillas superiores extraíbles de hierro fundido de 12 x 12 pulgadas de alta resistencia; quemadores superiores de 32,000 BTU cada uno; horno con rango de temperatura de 175 °F a 550 °F; piloto fijo para quemadores abiertos y piloto del horno con desconexión de seguridad al 100 %; interior del horno esmaltado con guías de múltiples posiciones y dos rejillas cromadas. Incluye bandeja de goteo, conexión trasera de gas de ¾ de pulgada con rosca nacional para tubería cónica, regulador y cuatro ruedas de serie. Peso: 199 kg; tipo de alimentación: gas natural y propano; dimensiones: 0.91 m de largo por 0.78 m de ancho por 1.44 m de alto, con tolerancia de ±0.5 pulgadas.